

Alliage antiferromagnétique MnPt : croissance, propriétés magnétiques et structurales

Jérôme Borme

Introduction > Contexte > Couplage d'échange



- Se manifeste notamment par un décalage du cycle d'hystérésis
- Requiert un recuit sous champ



Introduction > Choix du système

- Couplage d'échange mal compris
- Choix d'un système modèle
 - o couches épitaxiées, structuralement bien définie
 - alliage bimétallique
 - caractérisations avancées du système
- Propriétés de MnPt (massif)
 - structure L1₀ (tétragonal, axe c non équivalent)
 - **antiferromagnétique** ($T_N \approx 970$ K) lorsque chimiquement ordonné
 - forte anisotropie



Plan

- Contexte
 - o couplage d'échange
 - choix du système
 - o propriétés de MnPt massif
- Le système MnPt bivariant
 - croissance
 - ordre chimique
 - le couplage d'échange de bicouches Fe/MnPt
- Modélisation
 - o le modèle
 - o la méthode
 - comparaison aux mesures
- Écarts aux hypothèses
 - fluctuations d'aimantation
 - parois magnétiques
- Conclusion

MnPt bivariant > dépôts

- Croissance
 - Épitaxie par jets atomiques
 - Sur MgO (100)
 - Dépôt MnPt dans diverses conditions (codépôt, couche par couche, température ambiante ou plus élevée)





MnPt bivariant > croissance

- Une structure originale
 - bivariée, axe c dans le plan (deux orientations)
 - Observation en diffraction d'électrons
 - Quantification par diffraction de rayons x

— Comportement différent des autres alliages binaires étudiés au laboratoire







(coupe transverse) MnPt codéposé à température ambiante



MnPt bivariant > croissance



MnPt bivariant > ordre chimique



MnPt bivariant > microscopie



MnPt bivariant > variants



MnPt bivariant > création d'échange

- Création d'échange dans les bicouches Fe (10 nm)/MnPt (30 nm)
 - recuit sous champ
- Compétition entre anisotropies
 - anisotropies uniaxiales de chacun des variants PtMn Ο
 - anisotropie quadratique du ferromagnétique (Fe) Ο
 - anisotropie unidirectionnelle due au recuit sous champ Ο

Mn

Pt

> comportement angulaire complexe







MnPt bivariant > création d'échange

- Compétition entre anisotropies
 - \rightarrow existence d'échange
 - \rightarrow cycles asymétriques



MnPt bivariant > évolution angulaire

— Mesure du cycle d'hystérésis en fonction de l'angle du champ appliqué

• Le maximum du champ d'échange n'est pas dirigé selon la direction de recuit sous champ



- Interaction neutron/matière sensible au magnétisme
- La structure bivariée entraine une plus grande complexité









Système MnPt bivariant > résumé

— Structure

- Un alliage chimiquement ordonné
 - ordre élevé obtenu pour des dépôts à température ambiante
 - l'ordre évolue légèrement avec la température de dépôt





Système MnPt bivariant > résumé

— Structure

- Un alliage chimiquement ordonné
 - ordre élevé obtenu pour des dépôts à température ambiante
 - l'ordre évolue légèrement avec la température de dépôt
- Présence de deux variants
 - les dépôts sont bicristallins (deux directions
 - perpendiculaires)
 - axe c dans le plan
 - cristallites de 5 nm, allongés
- Les variants portent une aimantation de surface non compensée



— Propriétés magnétiques

- \circ Complexes
- renversements d'aimantation asymétriques
- maximum de champ d'échange selon une direction différente de celle du champ lors du recuit

Plan

- Contexte
 - couplage d'échange
 - o choix du système
 - o propriétés de MnPt massif
- Le système MnPt bivariant
 - o croissance
 - o ordre chimique
 - le couplage d'échange de bicouches Fe/MnPt
- Modélisation
 - le modèle
 - la méthode
 - comparaison aux mesures
- Écarts aux hypothèses
 - fluctuations d'aimantation
 - parois magnétiques
- Conclusion

Modélisation > présentation

— Le modèle tient compte de l'anisotropie uniaxiale des deux variants, de l'anisotropie du fer, du couplage d'interface entre F et AF et du couplage entre les moments piégés de l'AF et le F



Modélisation > méthode

- Obtention des paramètres
 - 1. Les paramètres des variants a et b sont supposés égaux
 - 2. Obtention des paramètres par **ajustement du champ coercitif** produit par le modèle aux mesures effectuées sur le non recuit $K_F/M_F = 70$, $K_{AF}/M_F = 30$, J/M = 200
- 3. Utilisation des mêmes paramètres pour simuler les deux recuits sous champ, avec $(M_{AF-a-piégé}, M_{AF-b-piégé}) = (40, 0) (recuit [110])$ $(M_{AF-a-piégé}, M_{AF-b-piégé}) = (30, 30) (recuit [100])$ champ de recuit mΤ Axe - Évolutions principales et symétries champ coercitif facile reproduites, mais désaccord du champ coercitif selon les directions20 de facile aimantation du fer. 10 champ d'échange 5 180 ⊾angle 270 36(



- B selon [100], renversement symétrique

- L'angle entre les deux aimantations des variants change très peu
- Le variant *b* bascule entre ses deux sens (sur le même axe : π , 2π)
- Le variant *a* est amené loin de son axe d'anisotropie



- 1. Alors que l'aimantation du fer tourne progressivement
 - Le variant *b* est éloigné progressivement de son axe
 - Le variant a tourne progressivement
- 2. Au champ coercitif
 - le variant a bascule vers un nouvel angle puis évolue progressivement
 - Le variant *b* se renverse brutalement



3. Dans la branche ascendante, le variant *b* tourne lentement depuis son axe d'anisotropie

4. Au champ coercitif, le variant *a* bascule de l'un à l'autre de ses axes d'anisotropie (pour suivre le fer)

5. Pour terminer le renversement, le variant *a* doit être amené en dehors de son axe d'anisotropie. C'est cela qui crée l'**ouverture du cycle**

Modélisation > Accord aux mesures



Reproduction de la forme des cycles



Illustration vidéo

Modélisation > résumé

— Réalisation d'une modélisation de type Stöner-Wohlfhart qui prend seulement en compte

- l'échange interfacial
- les anisotropies
- La modélisation permet
 - d'interpréter les formes des cycles expérimentaux
 - de comprendre le rôle de l'aimantation de surface de l'antiferromagnétique (accommodation angulaire de l'aimantation de surface).

— Ces résultats montrent qu'il est possible de rendre compte de **renversements d'aimantation asymétriques** sans avoir recours à des **parois planaires partielles**

Plan

- Contexte
 - couplage d'échange
 - choix du système
 - o propriétés de MnPt massif
- Le système MnPt bivariant
 - o croissance
 - ordre chimique
 - le couplage d'échange de bicouches Fe/MnPt
- Modélisation
 - o le modèle
 - o la méthode
 - comparaison aux mesures
- Écarts aux hypothèses
 - fluctuations d'aimantation
 - parois magnétiques
- Conclusion

— L'observation en MFM révèle une **fluctuation de l'aimantation** de la couche ferromagnétique

- présente dans les systèmes Fe/MnPt/Pt et FeNi/MnPt/Pt
- absente dans le cas FeNi/Pt
- ordre de grandeur 200 nm >> taille des variants (8 nm)

FeNi/Pt

FeNi/MnPt



Images MFM 3 µm (signal magnétique)



- Fluctuations reliées à la frustration magnétique du fer
 - distribution de variants sous-jacente
 - compétition entre
 - échange dans le fer
 - anisotropies
 - échange avec le ferromagnétique



- La répartition de variants constitue une excitation (bruit blanc)
- Une dimension caractéristique traduit la compétition entre
 - le couplage F/AF
 - le coût en échange dans le ferromagnétique





valeurs comparables aux mesures





- Système Fe/MnPt couplé
- Mesures de MFM sous champ



- Système Fe/MnPt couplé
- Mesures de MFM sous champ
 - Renversement d'aimantation par propagation de parois



-14 mT

- Système Fe/MnPt couplé
- Mesures de MFM sous champ
 - Renversement d'aimantation par propagation de parois
 - Symétrie vis-à-vis du champ appliqué



14 mT

- Système Fe/MnPt couplé
- Mesures de MFM sous champ
 - Renversement d'aimantation par propagation de parois
 - Symétrie vis-à-vis du champ appliqué
 - Disparition des parois à fort champ



Laboratoire nanostructures et magnétisme / Soutenance de thèse lundi 30 octobre 2006 38

30 mT

- Système Fe/MnPt couplé
- Mesures de MFM sous champ
 - Renversement d'aimantation par propagation de parois
 - Renversement par rotation cohérente



-14 mT

Limitations au modèle > résumé

- Des fluctations d'aimantation (200 nm) sont observées
 - elles correspondent à la réponse du système couplé
 - à l'excitation liée à la distribution de variants
- Le processus de renversement d'aimantation
 - dépend de l'orientation du champ appliqué et du champ de recuit
 - par propagations de parois
 - par rotation uniforme
 - \rightarrow explique une des limitations du modèle

Conclusion

- Nous avons élaboré un système
 - MnPt antiferromagnétique
 - structuralement bivariant
 - portant une aimantation de surface non compensé
- Les bicouches Fe/MnPt présentent
 - des cycles d'hystérésis asymétriques
 - des propriétés angulaires complexes (maximum du champ d'échange selon une direction différente du champ de recuit)
- Ces propriétés ont été interprétées à l'aide d'un modèle
 - qui prend en compte les anisotropies
 - qui permet de reproduire les caractéristique des cycles
 - montre le rôle joué par la rotation des spins de l'antiferromagnétique
- Cette modélisation montre ses limites dans certaines de ses hypothèses
 - fluctuations de l'aimantation à petite échelle pour lesquelles nous proposons une interprétation
 - renversement par propagation de parois observé par MFM sous champ

Extension à un ferromagnétique sans anisotropie

Le modèle montre comment la structure en deux variants induit une **anisotropie d'ordre 4** dans la réponse de l'antiferromagnétique, superposée à l'anisotropie naturelle du Fe, de même symétrie

→ étude sur un ferromagnétique sans anisotropie intrinsèque (FeNi)



- L'anisotropie induite apparait nettement

— Un champ de décalage n'est observé que pour un recuit sous champ suivant l'axe [100], et reste nul après recuit [110]

Perspectives

— Le système étudié présente une complexité intrinsèque (deux directions de spin liées à la présence des deux variants)

→ mise en ordre uniaxiale dans le seul variant d'axe c perpendiculaire obtenue en induisant la symétrie recherchée par dépôt couche par couche (T ≈ 500 °C, S ≈ 1)



Système modèle avec alignement des spins uniaxial et compensés



Plan

- Contexte
 - couplage d'échange
 - choix du système
 - o propriétés de MnPt massif
- Le système MnPt bivariant
 - o croissance
 - ordre chimique
 - o le couplage d'échange de bicouches Fe/MnPt
- Modélisation
 - o le modèle
 - o la méthode
 - comparaison aux mesures
- Écarts aux hypothèses
 - o fluctuations d'aimantation
 - o parois magnétiques
- Conclusion
- Système à anisotropie perpendiculaire

Couche par couche > croissance



Couche par couche > structure



Codépôt > magnétisme > résultats

- Système FeNi/MnPt
- Malgré l'absence d'anisotropie de FeNi, l'existence du champ d'échange dépend de la direction du champ lors du recuit
 - rôle de l'aimantation



L'équipe



Yves Samson Pascale Bayle-Guillemaud Alain Marty Cyrille Beigné Jean-Christophe Pillet

Les doctorants, stagiaires