# Analyse des Mesures Radiométriques en Bande-L Au-Dessus de l'Océan: Campagnes CAROLS

#### Adrien MARTIN



Directrices:

Jacqueline Boutin Danièle Hauser



26 Juin 2013







## BANDE-L — 21 CM — 1.4GHZ

• fréquence choisie par les missions spatiales SMOS et Aquarius pour mesurer la SSS.

## SMOS ET AQUARIUS

- Missions jeunes (cartes de SSS satellitaires depuis début 2010);
- => Améliorer notre compréhension des signaux géophysiques pour estimer la SSS.

## CYCLE GLOBAL DE L'EAU



 Importance de l'océan pour comprendre le cycle hydrologique à l'échelle globale.

## CYCLE DE L'EAU ET SALINITÉ DE SURFACE (SSS)

(a) Evaporation Minus Precipitation cm/yr Cl = 20



- Peu de mesure directe du cycle de l'eau ;
- SSS marqueur du cycle de l'eau ;
- SSS varie de 32 à 38 pss (g/kg).

<sup>[</sup>Schmitt et al., 2008]

## CHANGEMENT CLIMATIQUE

TENDANCES DES SSS 1950-2000



## CAUSES

- Cycle de l'eau
  - (E P), ruissellement, fonte des glaces.
- Circulation océanique ;

#### Influence sur la Densité

- Circulation océanique (thermohaline, ...);
- Couches barrières.

## CAUSES

- Cycle de l'eau
  - (E P), ruissellement, fonte des glaces.
- Circulation océanique ;

#### INFLUENCE SUR LA DENSITÉ

- Circulation océanique (thermohaline, ...);
- Couches barrières.

## MESURES SSS IN SITU



Nb d'observations  $1^{\circ} \times 1^{\circ}$ , Jan. 2009, [Antonov et al., 2010]

#### • Peu d'échantillon de la SSS

## MISSIONS SPATIALES — RADIOMÉTRIE EN BANDE-L



SMOS - Nov. 2009

Aquarius — Juin 2011

Antennes Particularité Angles d'incidence Rés. radiométrique Couverture glob. Rés. spatiale Précision mensuelle interférométrique multi-incidence 0° à 60° 1.8K à 3K (1.2s) 3 jours  $\approx$  40 km réelle actif/passif  $29^{\circ},38^{\circ}$  et 46° 0.06K (5.8s) 7 jours  $\approx 100 \text{ km}$ à 100km :  $\approx 0.2 \text{ pss}$ 

## SSS SMOS — Octobre 2010



#### **OBJECTIFS**

- Valider et améliorer les modèles directs et méthodes d'inversions ;
- Améliorer notre compréhension de la physique de la mesure.

#### Données

Instruments

- Radiomètre en Bande-L CAROLS
- (Diffusiomètre en Bande-C STORM)
- Zone d'Étude
  - Golfe de Gascogne

## Méthodes et Données

- Principe de la Mesure par Radiométrie
- Radiomètre CAROLS

## 2 ÉTUDES

- Télédétection de la salinité
- Contribution de la rugosité à la T<sub>A</sub>

## **3** CONCLUSIONS

- Résumé
- Perspectives

## Méthodes et Données

- Principe de la Mesure par Radiométrie
- Radiomètre CAROLS

## 2 ÉTUDES

- Télédétection de la salinité
- Contribution de la rugosité à la *T<sub>A</sub>*

## 3 CONCLUSIONS

- Résumé
- Perspectives



 $Tb_{mer} = Tb_{plat} = SST.e(pol., \theta, SSS, SST)$ 



 $\textit{Tb}_{\textit{mer}} = \textit{Tb}_{\textit{plat}} = \textit{SST.e}(\textit{pol.}, \theta, \textit{SSS}, \textit{SST})$ 



 $Tb_{mer} = Tb_{plat} = SST.e(pol., \theta, SSS, SST)$ 





 $Tb_{mer} = Tb_{plat}(pol., \theta, SSS, SST) + Tb_{rug}(pol., U, \theta, \varphi)$ 



 $Tb_{mer} = Tb_{plat}(pol., \theta, SSS, SST) + Tb_{rug}(pol., U, \theta, \varphi)$ 





 $\textit{Tb}_{\textit{mer}} = \textit{Tb}_{\textit{plat}}(\textit{pol.}, \theta, \textit{SSS}, \textit{SST}) + \textit{Tb}_{\textit{rug}}(\textit{pol.}, \textit{U}, \theta, \varphi)$ 



 $\textit{Tb}_{\textit{mer}} = \textit{Tb}_{\textit{plat}}(\textit{pol.}, \theta, \textit{SSS}, \textit{SST}) + \textit{Tb}_{\textit{rug}}(\textit{pol.}, \textit{U}, \theta, \varphi)$ 



 $\textit{Tb}_{mer} = \textit{Tb}_{plat}(\textit{pol.}, \theta, \textit{SSS}, \textit{SST}) + \textit{Tb}_{rug}(\textit{pol.}, \textit{U}, \theta, \varphi)$ 

TRAP



## Méthodes et Données

- Principe de la Mesure par Radiométrie
- Radiomètre CAROLS

## 2 Études

- Télédétection de la salinité
- Contribution de la rugosité à la *T<sub>A</sub>*

## 3 CONCLUSIONS

- Résumé
- Perspectives

## CAROLS — RADIOMÈTRE EN BANDE-L



CAROLS OMT

Antenne CAROLS

Diagramme d'Antenne

CAROLS (dérivé de EMIRAD) [Zribi et al., 2011]

- Grande Sensibilité : 0.1 K pour 1 s d'intégration
- Grande Stabilité : meilleure que 0.1 K sur 15 min
- Étalonnage interne
- Antennes Potter (HPBW 38°)

## CAROLS ET LES MISSIONS SPATIALES



Antennes Particularité Angles d'incidence Rés. radiométrique CAROLS/(STORM) réelle (lobe 38°) (actif)/passif (0°) 33° 0.1K (1s) SMOS interférométrique multi-incidence 0° à 60° 1.8K à 3K (1.2s) Aquarius réelle actif/passif 29°,38° et 46° 0.06K (5.8s)

## SENSIBILITÉ À LA SSS ET AU VENT Antennes Carols



|                    | Télédétection de la                       | ection de la Contribution de la      |  |
|--------------------|---|--------------------------------------|--|
|                    | SSS                                       | rugosité sur la <i>T<sub>A</sub></i> |  |
| vols               | Vol côtier Mai 2009                       | 4 vols en Nov. 2010                  |  |
| SSS                | 26-35 pss                                 | 35.3-35.8 pss                        |  |
| Vent               | 5-7 m/s                                   | 5-15 m/s                             |  |
|                    | QuickSCAT                                 | STORM                                |  |
| SST                | 15-17°C                                   | 12.5-15.5°C                          |  |
| Instrument         |   | CAROLS 30° +                         |  |
| mstrument          | UANUL3 0 + 30                             | STORM                                |  |
| Étalon.<br>Interne | Charge 318 K +<br>Diode de Bruit (on/off) | Charge 318 K et 54 K                 |  |

## Méthodes et Données

- Principe de la Mesure par Radiométrie
- Radiomètre CAROLS

## 2 ÉTUDES

• Télédétection de la salinité

Contribution de la rugosité à la T<sub>A</sub>

#### 3 CONCLUSIONS

- Résumé
- Perspectives

## VOL CÔTIER



#### CONFIGURATION

- 600m d'altitude
- 2 antennes : Nadir + 30°
- 2 polarisations : V et H

[Martin et al., 2012]

# CONDITIONS GÉOPHYSIQUES

#### SALINITÉ DE SURFACE



Mesures in situ

## [coll. Reverdin]

# CONDITIONS GÉOPHYSIQUES

#### SALINITÉ DE SURFACE



Mesures in situ

[coll. Reverdin]

# CONDITIONS GÉOPHYSIQUES

#### SALINITÉ DE SURFACE



Mesures in situ

- RV Antea TSG
- RV Investigador CTD
- ⇒ SSS de référence sous la trace de l'avion

## [coll. Reverdin]

#### APPROCHE DIRECTE

Modélisation du signal reçu par l'instrument fonction de :

- caractéristiques de l'instrument ;
- paramètres géophysiques (propriétés de la surface).

#### APPROCHE INVERSE

Détermination des paramètres géophysiques à partir des mesures de l'instrument et connaissance a priori

- inversion SSS seule
- inversion multi-paramétrique

## *T<sub>A</sub>* MESURÉE ET MODÉLISÉE au Point de Croisement



| SSSANTEA    | SST <sub>ANTEA</sub> | U <sub>ANTEA</sub> |
|-------------|----------------------|--------------------|
| 33.7 pss-78 | 16.5°C               | 7.3 m/s            |

| Ant.  | Pol. | $T_A^{meas}(K)$ | $\Delta T_A$ (K) |
|-------|------|-----------------|------------------|
| Nadir | V    | 99.5            | +0.4             |
|       | Н    | 99.6            | +0.5             |
| 30°   | V    | 117.7           | -0.5             |
|       | Н    | 86.3            | -0.4             |

SSS de référence
#### *T<sub>A</sub>* MESURÉE VS. MODÉLISÉE sur tout le Vol avec la SSS de Référence



Bons résultats des modèles directs, permettent d'envisager l'inversion de la SSS

### **APPROCHE INVERSE**

#### Inversion Unique — Sensibilité à la SSS

$$\Delta T_{A_i} = T_{A_i}^{meas} - T_A^{mod} (U, SST, SSS = 34),$$
  
 $SSS_i = 34 + rac{dSSS}{dT_A} \Delta T_{A_i}.$ 

# INVERSION MULTI-PARAMÉTRIQUE — MINIMISATION FONCTION DE COÛT

$$\chi^{2} = \sum_{i} \frac{\left(T_{A_{i}}^{meas} - T_{A_{i}}^{mod}\right)^{2}}{\sigma_{T_{A}}^{2}} + \frac{\left(SSS^{ret} - SSS^{prior}\right)^{2}}{\sigma_{SSS}^{2}} + \frac{\left(U^{ret} - U^{prior}\right)^{2}}{\sigma_{U}^{2}}.$$

### SSS INVERSÉE VS. SSS DE RÉFÉRENCE



| N°   | Туре          | $T_A$ bias | $\sigma_{T_A}$ (K) | $\Delta SSS$ | $rms(\Delta SSS)$ | R    |  |  |
|--|---------------|------------|--------------------|--------------|-------------------|------|--|--|
|  |               | correction |                    | (pss)        | (pss)             |      |  |  |
| 1  | Unique – Tv30 | Oui        | -                  | -0.15        | 0.36              | 0.88 |  |  |
| 2  | Unique        | Oui        | -                  | -0.23        | 0.40              | 0.86 |  |  |
| 3  | Multi – Côté  | Oui        | 0.15               | -0.15        | 0.46              | 0.83 |  |  |
| 4  | Multi         | Oui        | 0.15               | -0.20        | 0.45              | 0.83 |  |  |
| 5  | Multi         | Non        | 1                  | -0.15        | 0.33              | 0.90 |  |  |
| $\Delta SSS = SSS_{inverse} - SSS_{reference}$ |               |            |                    |              |                   |      |  |  |





11–31 Mai 2009 Analyse Objective mesures in situ [Reverdin et al., 2013] 20 Mai 2009, 18h30 IBI (Mercator 1/36) Modèle de circulation océanique avec décharge des rivières climatologique [Cailleau et al., 2010] 20 Mai 2009, 19h Mars 3D Modèle de circulation océanique avec observation quotidienne des décharges des rivières [Lazure and Jégou, 1998]







#### Résumé

- SSS radiométrique à  $\approx$  0.3 pss ;
- SSS des modèles océaniques > 0.4 pss ;
- Mesures CAROLS permettent une vue quasi-instantanée de la SSS.

Précision attendue (bruit rad.) 0.15 pss :

- => erreur sur la SSS de référence ;
- => mauvaise prise en compte de la contribution de la rugosité sur le signal radiométrique.

#### Méthodes et Données

- Principe de la Mesure par Radiométrie
- Radiomètre CAROLS

### 2 ÉTUDES

- Télédétection de la salinité
- Contribution de la rugosité à la T<sub>A</sub>

#### 3 CONCLUSIONS

- Résumé
- Perspectives







#### COMPOSANTE OMNIDIRECTIONNELLE — MODÈLE SPM2/SSA

$$Tb_{rug,0}^{mod} = -SST \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{W_0(\theta_i, k/k_0)}_{\text{fct poids}} \cdot \underbrace{C_0(k)}_{\text{Spectre Vague}} \cdot d(\log(k/k_0))$$

 $k_0$  nombre d'onde du radiomètre, k nombre d'onde des vagues.



#### MODÈLES PRÉ-LANCEMENT

TS-DV2 — pre-lancement SMOS M1 [Dinnat et al., 2003]; modèle deux-échelles; Spectre Durden & Vesecky spectrum *x*2 SSA-KHCC — pre-lancement SMOS M2 [Johnson and Zhang, 1999]; modèle SPM2/SSA; Spectre Kudryatsev.

#### NOUVEAUX MODÈLES AJUSTÉS AUX MESURES SATELLITAIRES

Yueh — Modèle Aquarius (pers. com.); modèle empirique (non integré sur le lobe d'antenne); TS-DV12 — SMOS Modèle 1 [Yin et al., 2012]; modèle deux-échelles; Spectre Durden & Vesecky *x*1.25 + modèle d'écume ajusté;

# MODÈLES RADIOMÉTRIQUES DE RUGOSITÉ — T<sub>A,rug</sub>

#### **COMPOSANTE OMNIDIRECTIONNELLE**



#### CONTRIBUTION DE LA RUGOSITÉ À LA *T<sub>A</sub>* MESURÉE Campagne Aéroportée de Novembre 2010





### STORM — DIFFUSIOMÈTRE EN BANDE-C (5CM)



Vent STORM à 30° : sensible aux vagues de 5-6 cm.

### T<sub>A.rug</sub> Modélisée et Mesurée — vol 69

#### CONTRIBUTION DE LA RUGOSITÉ SUR $T_A^{mes}$

$$T_{A,rug}^{mes} = T_{A,CAROLS} - T_A(mer plate)$$



### T<sub>A,rug</sub> Modélisée et Mesurée — Nov. 2010



- Apport des mesures STORM
- Amélioration des nouveaux modèles de rugosité

### INFLUENCE DES DIFFÉRENTES ÉCHELLES DE RUGOSITÉ



- Signal radiométrique sensible à de nombreuses échelles de rugosité ;
- Vent STORM à 30°, sensible aux vagues de 5 cm ;
- => Influence des plus grandes échelles ?

ESTIMATION DE LA VARIANCE DES PENTES DES VAGUES (MSS)



SENSIBILITÉ AUX LONGUEURS D'ONDE DES VAGUES

mss<sub>eff</sub> sensible aux vagues (λ<sub>vague</sub> > 12 cm);

• Vent à 30° :  $\lambda_{vague} \approx \lambda_{Bragg}$  (5 cm).

ESTIMATION DE LA VARIANCE DES PENTES DES VAGUES (MSS)



#### SENSIBILITÉ AUX LONGUEURS D'ONDE DES VAGUES

- mss<sub>eff</sub> sensible aux vagues (λ<sub>vague</sub> > 12 cm);
- Vent à 30° :  $\lambda_{vague} \approx \lambda_{Bragg}$  (5 cm).

### **SYNERGIE ACTIF/PASSIF : FONCTIONS DE POIDS**

#### COMPOSANTE OMNIDIRECTIONNELLE — MODÈLE SPM2/SSA

$$Tb_{rug,0}^{mod} = -SST \int_{-\infty}^{\infty} W_0(\theta_i, k/k_0) \cdot C_0(k) \cdot d(\log(k/k_0))$$



## INFLUENCE DE LA MSS SUR $T_{A,rug}$



| Corr.       | Vent |      | mss <sub>eff</sub> |      |
|-------------|------|------|--------------------|------|
|             | Н    | V    | Н                  | V    |
| linéaire    | 0.91 | 0.90 | 0.91               | 0.86 |
| quadratique | 0.93 | 0.92 | 0.92               | 0.89 |

### MSS ET VENT STORM



#### Résidu de *T*<sub>A</sub>

$$\Delta \textit{T}_{\textit{A},\textit{rug}} = \left(\textit{T}_{\textit{A},\textit{rug}}^{\textit{mes}} - \overline{\textit{T}_{\textit{A},\textit{rug}}^{\textit{mes}}}\right) - \left(\textit{T}_{\textit{A},\textit{rug}}^{\textit{mod}} - \overline{\textit{T}_{\textit{A},\textit{rug}}^{\textit{mod}}}\right),$$

#### ANALYSE DES RÉSIDUS

- Vitesse du Vent (STORM)
- Azimut du Vent (STORM)
- Variance des Pentes des Vagues (mss STORM)
- => Influence du signal galactique et de la proximité de la côte

| COEF. CORR. $\Delta T_{A,rug}$ (TS-DV12)<br>AVEC : |               |           |       |       |  |  |  |  |  |
|--|---------------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|  | <i>U</i> <    | U < 9 m/s |       | 9 m/s |  |  |  |  |  |
|  | n =           | n = 94    |       | 89    |  |  |  |  |  |
|  | Th            | Τv        | Th    | Tv    |  |  |  |  |  |
| $\cos \varphi$                                     | -0.24         | -0.20     | -0.08 | -0.05 |  |  |  |  |  |
| $\cos 2arphi$                                      | + <b>0.29</b> | -0.00     | +0.01 | -0.04 |  |  |  |  |  |
| ano. mss   | + <b>0.47</b> | +0.19     | +0.24 | +0.09 |  |  |  |  |  |

### Analyse des Résidus de $T_{A,rug}$



Influence de la mss > influence de l'azimut du vent.

#### Méthodes et Données

- Principe de la Mesure par Radiométrie
- Radiomètre CAROLS

### 2 ÉTUDES

- Télédétection de la salinité
- Contribution de la rugosité à la *T<sub>A</sub>*



Perspectives

#### INVERSION DE LA SSS

- SSS radiométrique précise à mieux que 0.3 pss dans des conditions stables de vent;
- SSS radiométrique complémentaire des modèles océanographiques côtiers ;
- Pas d'amélioration de l'inversion en utilisant l'antenne Nadir;
- Résultats équivalents en utilisant le signal le plus sensible à la SSS ou les quatre signaux avec une inversion multiparamétrique.

#### SYNERGIE ACTIVE/PASSIVE (STORM/CAROLS)

- Signal CAROLS mieux expliqué en utilisant les vents STORM que les vents Era Interim ;
- Validation de l'amélioration des nouveaux modèles radiométriques de rugosité;
  - Sensibilité au vent semble légèrement surestimée ;
  - Vents forts : TS-DV12 semble mal adapté à cause d'une mauvaise paramétrisation de l'écume.
- Double dépendance du signal CAROLS en polarisation H au vent et à la mss (grandes échelles) ;
- Influence de la mss sur le signal CAROLS est supérieure à celle de l'azimut du vent.

#### LIMITATIONS

- Dispersion des mesures supérieure d'au moins un facteur 2 (moyenne sur 1s) à celle attendue (bruit radiométrique);
- => Désaccord du même ordre de grandeur observé sur les mesures SMOS.

#### Méthodes et Données

- Principe de la Mesure par Radiométrie
- Radiomètre CAROLS

### 2 ÉTUDES

- Télédétection de la salinité
- Contribution de la rugosité à la *T<sub>A</sub>*

# 3 Conclusions

- Résumé
- Perspectives

Influence de la mss sur le signal radiométrique :

- Confirmer ces résultats avec les mesures SMOS ;
- Prendre en compte la mss dans le développement des modèles ;
- Inverser la mss avec les mesures SMOS ?

Importance de prendre en compte le spectre de vagues en plus de la vitesse du vent pour modéliser le signal radiométrique

=> Définir des critères à respecter pour la radiométrie en bande-L

#### CAROLS

Fort potentiel des mesures CAROLS pour :

- mesurer la SSS dans des zones très contrastées ;
- valider les modèles directs et/ou méthodes d'inversions ;
- effectuer des études spécifiques pour améliorer la compréhension de la physique de la mesure (constante diélectrique, pluie, ...)


## INTÉGRATION SUR LE LOBE D'ANTENNE



## PRINCIPE DE LA MESURE

## COURBE DE PLANCK



Cailleau, S., Chanut, J., Levier, B., Maraldi, C., and Reffray, G. (2010).

The new regional generation of Mercator Ocean system in the Iberian Biscay Irish (IBI) area.

Mercator Quarterly Newsletter, 36:5-15.

Dinnat, E., Boutin, J., Caudal, G., and Etcheto, J. (2003). Issues concerning the sea emissivity modeling at L band for retrieving surface salinity. *Radio Science*, 38(4) :8060.

## Guimbard, S. (2010).

Interprétation et modélisation de mesures à distance de la surface marine dans le domaine micro-onde. PhD thesis, Université Versailles-Saint-Quentien-en-Yvelines.

Johnson, J. and Zhang, M. (1999).

Theoretical study of the small slope approximation for ocean polarimetric thermal emission.

*Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on*, 37(5) :2305 –2316.

- Lazure, P. and Jégou, A. (1998).
  3D modelling of seasonal evolution of Loire and Gironde plumes on Biscay Bay continental shelf.
   Oceanologica Acta, 21(2) :165–177.
- Martin, A., Boutin, J., Hauser, D., Reverdin, G., Pardé, M., Zribi, M., Fanise, P., Chanut, J., Lazure, P., Tenerelli, J., and Reul, N. (2012). Remote Sensing of Sea Surface Salinity From CAROLS L-Band Radiometer in the Gulf of Biscay.

*IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 50(5) :1703 –1715.

 Reverdin, G., Marié, L., Lazure, P., d'Ovidio, F., Boutin, J., Testor, P., Martin, N., Lourenco, A., Gaillard, F., Lavin, A., Rodriguez, C., Somavilla, R., Mader, J., Rubio, A., Blouch, P., Rolland, J., Bozec, Y., Charria, G., Batifoulier, F., Dumas, F., Louazel, S., and Chanut, J. (2013).
 Freshwater from the Bay of Biscay shelves in 2009. *Journal of Marine Systems*, 109–110, Supplement(0) :S134–S143.

Yin, X., Boutin, J., Martin, N., and Spurgeon, P. (2012). Optimization of I-band sea surface emissivity models deduced from smos data.

*Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on*, 50(5) :1414–1426.

 Zribi, M., Parde, M., Boutin, J., Fanise, P., Hauser, D., Dechambre, M., Kerr, Y., Leduc-Leballeur, M., Reverdin, G., Skou, N., Søbjærg, S., Albergel, C., Calvet, J., Wigneron, J., Lopez-Baeza, E., Rius, A., and Tenerelli, J. (2011).

Carols : A new airborne I-band radiometer for ocean surface and land observations.

Sensors, 11:719-742.